



VFF

■用途


◆屋内で使用する 300V 以下の小型電気器具等の電源、延長コード

■特長

- ◆耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
- ◆シースの標準色は黒、白、灰、茶色になります。


■構造

2心平行



導 体 : A C (軟銅線)

絶縁体 : PVC (塩化ビニル)



項目 記号	内部導体 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	概算重量 (kg/km)	標準条長 (m)	導体抵抗 Ω/km (20°C)	絶縁抵抗 MΩ・km (20°C)	耐電圧 V/1 分間
VFF 0.5×2C	20/0.18	0.8	2.5×5.0	22	100	36.7 以下	5 以上	1000
VFF 0.75×2C	30/0.18	0.8	2.7×5.4	28	100	24.4 以下	5 以上	1000
VFF 1.25×2C	50/0.18	0.8	3.1×6.2	40	100	14.7 以下	5 以上	1000
VFF 2.0×2C	37/0.26	0.8	3.4×6.8	55	100	9.50 以下	5 以上	1000

ISO9001 認証取得
日本工業規格表示認可工場



関西通信電線株式会社

KANSAI TSUSHIN DENSEN CO.,LTD.

URL <http://www.kantsu.co.jp/>

本 社 〒665-0044 兵庫県宝塚市末成町40番7号 TEL:0797-71-2425 FAX:0797-71-2101
 東京営業所 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目10-2 TEL:044-221-6120 FAX:044-221-6130
 (ソシオ砂子ビル304号)
 九州営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川15丁目10-5-105 TEL:092-514-1060 FAX:092-514-1061
 三本松工場 〒769-2601 香川県東かがわ市三本松1921番 TEL:0879-25-3161 FAX:0879-25-3162

お問い合わせ